

Poliamidowe zaślepki gwintowane - Metryczny



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 GF30
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): IP54
 : IP66 / IP68 możliwe przy użyciu dodatkowo zamontowanej uszczelki
 Dostępne kolory : Srebrnoszary (RAL 7001)= ● Jasny szary (RAL 7035)= ●
 Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu	Ø (mm)	Długość gwintu (mm)	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
10.1215 PAzzzz	M12 x 1.5	15	6	10.0	100
10.1615 PAzzzz	M16 x 1.5	20	6	10.5	100
10.2015 PAzzzz	M20 x 1.5	24	6	10.5	100
10.2515 PAzzzz	M25 x 1.5	30	8	13.0	100
10.3215 PAzzzz	M32 x 1.5	37	8	13.5	100
10.4015 PAzzzz	M40 x 1.5	46	8	14.0	50
10.5015 PAzzzz	M50 x 1.5	56	10	16.5	50
10.6315 PAzzzz	M63 x 1.5	70	12	17.0	50

Poliamidowe adaptery gwintowe - Metryczny



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 GF30
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)
 Zakres temperatury : od -30 °C do +100 °C
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): W zależności od kombinacji z innymi komponentami
 Dostępne kolory : Jasny szary (RAL 7035)= ● Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu od - do	Długość gwintu (mm)	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
M12M16PA	M12 x 1.5 - M16 x 1.5	8	20.5	100
M16M20PAzzzz	M16 x 1.5 - M20 x 1.5	8	20.5	100
M20M25PAzzzz	M20 x 1.5 - M25 x 1.5	8	21.0	100
M25M32PAzzzz	M25 x 1.5 - M32 x 1.5	8	23.0	50
M32M40PA	M32 x 1.5 - M40 x 1.5	10	25.0	50