

Poliamidowe dławiki kablowe - Metryczny - IP68



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 V-2
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)
 Zakres temperatury : od -20 °C do +100 °C
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): IP68 - 5 bar
 Dopuszczenia : UL, CSA, DNV
 Dostępne kolory : Srebrnoszary (RAL 7001)= ● Jasny szary (RAL 7035)= ●
 Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu	Srednica kabla (mm)	Długość gwintu (mm)	J.M. (szt.)
50.612 PAZZZZ	M12 x 1.5	3.0 - 6.5	8	100
50.612 PAZZZZL	M12 x 1.5	3.0 - 6.5	15	100
50.616 PAZZZZ	M16 x 1.5	5.0 - 9.5	8	100
50.616 PAZZZZL	M16 x 1.5	5.0 - 9.5	15	100
50.620 PAZZZZ	M20 x 1.5	8.0 - 13.0	8	100
50.620 PAZZZZL	M20 x 1.5	8.0 - 13.0	15	100
50.625 PAZZZZ	M25 x 1.5	11.0 - 17.0	8	50
50.625 PAZZZZL	M25 x 1.5	11.0 - 17.0	15	50
50.632 PAZZZZ*	M32 x 1.5	15.0 - 21.0	10	25
50.632 PAZZZZL*	M32 x 1.5	15.0 - 21.0	15	25
50.640 PAZZZZ*	M40 x 1.5	19.0 - 28.0	10	10
50.640 PAZZZZL*	M40 x 1.5	19.0 - 28.0	18	10
50.650 PAZZZZ*	M50 x 1.5	27.0 - 35.0	12	5
50.650 PAZZZZL*	M50 x 1.5	27.0 - 35.0	18	5
50.663 PAZZZZ*	M63 x 1.5	32.0 - 42.0	12	5
50.663 PAZZZZL*	M63 x 1.5	32.0 - 42.0	18	5

* = Dostępne z pierścieniem uszczelniającym

Poliamidowe przeciwnakrętki zabezpieczające - Metryczny



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 GF30
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C
 Dostępne kolory : Srebrnoszary (RAL 7001)= ● Jasny szary (RAL 7035)= ●
 Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
50.212 PAZZZZ	M12 x 1.5	5	100
50.216 PAZZZZ	M16 x 1.5	5	100
50.220 PAZZZZ	M20 x 1.5	6	100
50.225 PAZZZZ	M25 x 1.5	6	100
50.232 PAZZZZ	M32 x 1.5	7	100
50.240 PAZZZZ	M40 x 1.5	7	50
50.250 PAZZZZ	M50 x 1.5	8	50
50.263 PAZZZZ	M63 x 1.5	8	50