

3.2 Klipsy mocujące

Klipsy krawędziowe



Specyfikacje techniczne

Klips plastikowy / Opaska kablowa	: Poliamid 6.6 HS, czarny, odporny na uderzenia, odporny na wysokie temperatury i UV
Materiał zacisku metalowego	: Stal sprężynowa, hartowana powierzchnia powlekana w celu ochrony przed korozją
Zakres temperatury	: od -40 °C do +120 °C (krótkotrwale 140 °C)

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Rodzaj uchwytu	Grubość profilu (w mm)	Pozycja kabła w stosunku do profilu	Kierunek kabła względem profilu	J.M. (szt.)
KC1*	0.7 - 3.0	Góra	Wzdłuż profilu	100/500
KC2*	0.7 - 3.0	Bok	Wzdłuż profilu	100/500
KC3*	0.7 - 3.0	Góra	W poprzek do profilu	100/500
KC5*	0.7 - 3.0	Bok	W poprzek do profilu	100/500
KC15*	0.7 - 3.0	Góra i bok	Cztery kierunki	100/500
KC17**	0.7 - 3.0	Góra	Wzdłuż profilu	100/500
KC18**	0.7 - 3.0	Bok	Wzdłuż profilu	100/500
KC19**	0.7 - 3.0	Góra	W poprzek do profilu	100/500
KC20**	0.7 - 3.0	Bok	W poprzek do profilu	100/500
KC126*	0.7 - 3.0	Bok	Cztery kierunki	100/500
KC107*	3.0 - 6.0	Góra i bok	Cztery kierunki	100/500
KC87*	3.0 - 6.0	Góra	W poprzek do profilu	100/500
KC88*	3.0 - 6.0	Góra	Wzdłuż profilu	100/500
KC89*	3.0 - 6.0	Bok	Wzdłuż profilu	100/500
KC90*	3.0 - 6.0	Bok	W poprzek do profilu	100/500

* = Dostępny również z opaską kablową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / czarny)

** = Dostarczane ze zintegrowaną opaską kablową: 160 x 3,6 mm (PA 6.6 / czarny)

