

3.2 Klipsy mocujące

Klipsy solarne



Specyfikacje techniczne

Klips plastikowy / Opaska kablowa	: Poliamid 6.6 HS, czarny, odporny na uderzenia, odporny na wysokie temperatury i UV
Materiał zacisku metalowego	: Stal sprężynowa, hartowana powierzchnia powlekana w celu ochrony przed korozją
Zakres temperatury	: od -40 °C do +120 °C (krótkotrwale 140 °C)

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Rodzaj uchwytu	Montaż klipsa	Montaż kabła	Pozycja kabła w stosunku do profilu	Kierunek kabła względem profilu	J.M. (szt.)
SKC1	Grubość profilu 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, bez opaski kablowej	Bok	-	100
SKC2	Grubość profilu 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, bez opaski kablowej	Bok	-	100
SKC4	Grubość profilu 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, bez opaski kablowej	Góra	-	100
SC1 *	M10 / 7,0 mm głębokość	Mocowanie za pomocą opaski kablowej	Góra	Wzdłuż profilu	100
SC2 *	M8 / 6,9 mm głębokość	Mocowanie za pomocą opaski kablowej	Góra	W poprzek do profilu	100
SC5 *	M12 / 5,0 mm głębokość	Mocowanie za pomocą opaski kablowej	Góra	Dwa kierunki	100

* = Dostępny również z opaską kablową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / czarny)



SKC1



SKC2



SKC4



SC1



SC2



SC5